

Stolarka drzwiowa drewniana - Oddział Chorób Wewnętrznych II - kond. 10 A

nr	1	2	3	4	5	6	7	8
symbol na rysunku	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5	D-6	D-7	D-13
nazwa	drzwi do sal pacjentów	drzwi wewnętrzne do łazienek	drzwi do pom. admin. i gospodarczych	drzwi do sanitariatów w salach pacj.	drzwi między pokojami chorych i p. 20	drzwi boczne sali 22 i do pom. 26a	drzwi do wc w obrębie zespołów sanit.	drzwi do pokoju pielęgniarekprzesuwne
producent	Porta	Porta	Porta	Porta	Porta	Porta	Porta	Porta
typ	ENDURO wzór 3	ENDURO	ENDURO	ENDURO	ENDURO	ENDURO	ENDURO	przesuwne z szyną stalową
schemat								
szerokość w świetle muru s _o	1100	1100	1100	900	900	1000	1000	1000
wysokość otworu h _o	2055	2055	2055	2055	2055	2055	2055	2000
szerokość w świetle ościeżnicy s	1000	1000	1000	800	800	900	900	1000
wysokość w świetle ościeżnicy h	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
naświetle	boczne 300x1700	-	-	-	-	-	-	
kierunek otwierania	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	
ilość na kondygnacji 10 A	12 6	1 2	9 3	7 -	7 -	2 -	1 1	- -
razem	18	3	12	7	7	2	2	1
uwagi	- drzwi pełne z płyty HDF - pokryte okleiną HPL gr. 0,7mm - ościeżnica drewniana, bez zaokrągleń - otwieralne o 180° - kolor do ustalenia z Inwestorem - szklenie - szkło bezpieczne P3	- drzwi pełne z płyty HDF - pokryte okleiną HPL gr. 0,7mm - ościeżnica drewniana, bez zaokrągleń - otwieralne o 180° - kolor do ustalenia z Inwestorem - w dolnej części szczelina wentylacyj- na wykończona kratką	- drzwi pełne z płyty HDF - pokryte okleiną HPL gr. 0,7mm - ościeżnica drewniana, bez zaokrągleń - otwieralne o 180° - kolor do ustalenia z Inwestorem	- drzwi pełne z płyty HDF - pokryte okleiną HPL gr. 0,7mm - ościeżnica drewniana, bez zaokrągleń - otwieralne o 180° - kolor do ustalenia z Inwestorem - w dolnej części szczelina wentylacyj- na wykończona kratką	- drzwi pełne z płyty HDF - pokryte okleiną HPL gr. 0,7mm - ościeżnica drewniana, bez zaokrągleń - otwieralne o 180° - kolor do ustalenia z Inwestorem	- drzwi pełne z płyty HDF - pokryte okleiną HPL gr. 0,7mm - ościeżnica drewniana, bez zaokrągleń - otwieralne o 180° - kolor do ustalenia z Inwestorem	- drzwi pełne z płyty HDF - pokryte okleiną HPL gr. 0,7mm - ościeżnica drewniana, bez zaokrągleń - otwieralne o 180° - kolor do ustalenia z Inwestorem - w dolnej części szczelina wentylacyj- na wykończona kratką	- drzwi przesuwne (rozsuwane) w systemie ściennym
okucia	- drzwi wyposażyć obustronnie w klamkę ze stali nierdzewnej matową z rozetą okrągłą i rozetą okrągłą pod zamek - wyposażone w zamek z wkładką patentową	- drzwi wyposażyć obustronnie w klamkę ze stali nierdzewnej matową z rozetą okrągłą i rozetą okrągłą pod zamek - wyposażać w zamek do łazienekzamykany od wewnątrz	- drzwi wyposażyć obustronnie w klamkę ze stali nierdzewnej matową z rozetą okrągłą i rozetą okrągłą pod zamek - wyposażone w zamek z wkładką patentową	- drzwi wyposażyć obustronnie w klamkę ze stali nierdzewnej matową z rozetą okrągłą i rozetą okrągłą pod zamek - wyposażać w zamek do łazienekzamykany od wewnątrz	- drzwi wyposażyć obustronnie w klamkę ze stali nierdzewnej matową z rozetą okrągłą i rozetą okrągłą pod zamek - wyposażone w zamek z wkładką patentową	- drzwi wyposażyć obustronnie w klamkę ze stali nierdzewnej matową z rozetą okrągłą i rozetą okrągłą pod zamek - wyposażone w zamek z wkładką patentową	- drzwi wyposażyć obustronnie w klamkę ze stali nierdzewnej matową z rozetą okrągłą i rozetą okrągłą pod zamek - wyposażać w zamek do łazienekzamykany od wewnątrz	- każde skrzydło drzwi wyposażyć obustronnie w pochwyt do rozsuwania